

# BIOTHERM

2-8°C, 15-25°C



PROBENTRANSPORT



Die Hochleistungslösungen der BioTherm-Reihe für 2 - 8 °C und kontrollierte Raumtemperatur von 15 - 25 °C sind vollständig mit den Transportvorschriften von IATA, ADR und DOT (49 CFR) konform. Diese Systeme sind geeignet, die Unversehrtheit von Proben bei Temperaturen von 2 - 8 °C und 15 - 25 °C für bis zu 96 Stunden zu gewährleisten. Jedes System ist mit Griffen und der korrekten Etikettierung ausgestattet, um eine sorgfältige Handhabung über die gesamte vorgeschriebene Kühlkette zu ermöglichen.

## DIESES PRODUKT IST VERWENDBAR FÜR

- Infektiöse Proben
- Diagnostische Proben
- Klinische Versuche
- Screening-Programme
- Seuchentilgungsprogramme

## EIGENSCHAFTEN:

- 2 - 8 °C-Systeme, die nach den Intelsius High Performance Quad Profiles qualifiziert sind und ganzjährig robusten Wärmeschutz bieten
- 15 - 25 °C Systeme, die für Transporte bei Raumtemperatur nach den Intelsius Controlled Room Temperature Profiles qualifiziert sind
- Geeignet als temperaturkontrollierte Umverpackungen für Kategorie A- und Kategorie B-konforme Lösungen

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an [info@intelsius.de](mailto:info@intelsius.de)



## HIGH PERFORMANCE 2-8 SOLUTIONS

Code	Produkt Name	Äußere Abmessungen	Nutzlast Abmessungen	Nutzlast Volumen	Masse	Volumetrisches Gewicht L/6	Dauer
BT068P	BioTherm 10 HP 2-8	357 x 309 x 315 mm 14.1 x 12.2 x 12.5 in	192 x 142 x 79 mm 7.5 x 5.5 x 3.1 in	2.1 L	4.1 kg 9.1 lbs	5.8 kgvol <sup>c</sup> 12.7 lbsvol <sup>c</sup>	48
BT054P	BioTherm 15 HP 2-8	403 x 396 x 416 mm 15.9 x 15.6 x 16.4 in	225 x 145 x 160 mm 8.8 x 5.7 x 6.3 in	5.2 L	6.0 kg 13.3 lbs	11.1 kgvol <sup>c</sup> 24.3 lbsvol <sup>c</sup>	96
BT060P	BioTherm 30 HP 2-8 Summer	465 x 458 x 478 mm 18.4 x 18.1 x 18.9 in	275 x 190 x 220 mm 10.8 x 7.4 x 8.6 in	11.5 L	9.7 kg 21.2 lbs	17.0 kgvol <sup>c</sup> 37.3 lbsvol <sup>c</sup>	96
BT061P	BioTherm 30 HP 2-8 Winter	465 x 458 x 478 mm 18.4 x 18.1 x 18.9 in	275 x 190 x 220 mm 10.8 x 7.4 x 8.6 in	11.5 L	8.5 kgs 18.6 lbs	17.0 kgvol <sup>c</sup> 37.3 lbsvol <sup>c</sup>	96
BT070P	BioTherm 45 HP 2-8 Summer	570 x 520 x 440 mm 22.5 x 20.5 x 17.4 in	345 x 325 x 175 mm 13.5 x 12.8 x 6.8 in	19.6 L	11.5 kg 25.3 lbs	21.7 kgvol <sup>c</sup> 47.8 lbsvol <sup>c</sup>	96
BT071P	BioTherm 45 HP 2-8 Winter	570 x 520 x 440 mm 22.5 x 20.5 x 17.4 in	345 x 325 x 175 mm 13.5 x 12.8 x 6.8 in	19.6 L	9.9 kg 21.8 lbs	21.7 kgvol <sup>c</sup> 47.8 lbsvol <sup>c</sup>	96
BT072P	BioTherm 80 HP 2-8 Summer	570 x 520 x 635 mm 22.4 x 20.4 x 25.0 in	345 x 260 x 315 mm 13.5 x 10.2 x 12.4 in	28.3 L	17.2 kg 37.8 lbs	31.4 kgvol <sup>c</sup> 69.0 lbsvol <sup>c</sup>	96
BT073P	BioTherm 80 HP 2-8 Winter	570 x 520 x 635 mm 22.4 x 20.4 x 25.0 in	370 x 230 x 310 mm 14.5 x 9.0 x 12.2 in	26.4 L	19.6 kg 43.1 lbs	31.4 kgvol <sup>c</sup> 69.0 lbsvol <sup>c</sup>	96

## CRT 15-25 SOLUTIONS

Code	Produkt Name	Äußere Abmessungen	Nutzlast Abmessungen	Nutzlast Volumen	Masse	Volumetrisches Gewicht L/6	Dauer
BT085	BioTherm 10 CRT 15-25	357 x 309 x 315 mm 14.1 x 12.2 x 12.5 in	195 x 145 x 125 mm 7.6 x 5.7 x 4.9 in	3.5 L	6.1 kg 13.4 lbs	5.8 kgvol <sup>c</sup> 12.7 lbsvol <sup>c</sup>	60
BT086	BioTherm 15 CRT 15-25	403 x 396 x 416 mm 15.9 x 15.6 x 16.4 in	189 x 189 x 185 mm 7.4 x 7.4 x 7.2 in	6.6 L	7.6 kg 16.8 lbs	11.1 kgvol <sup>c</sup> 24.3 lbsvol <sup>c</sup>	96
BT087	BioTherm 30 CRT 15-25	465 x 458 x 478 mm 18.4 x 18.1 x 18.9 in	249 x 249 x 245 mm 9.8 x 9.8 x 9.6 in	15.2 L	11.4 kg 25.1 lbs	17.0 kgvol <sup>c</sup> 37.3 lbsvol <sup>c</sup>	96
BT088	BioTherm 45 CRT 15-25	570 x 520 x 440 mm 22.5 x 20.5 x 17.4 in	374 x 319 x 225 mm 14.7 x 12.5 x 8.8 in	26.8 L	18.1 kg 39.8 lbs	21.7 kgvol <sup>c</sup> 47.8 lbsvol <sup>c</sup>	96

**UNITED KINGDOM:** DGP Intelsius Ltd  
1 Harrier Court, Airfield Business Park,  
Elvington, York, YO41 4EA,  
United Kingdom

t: +44 (0) 1904 607 390  
f: +44 (0) 1904 607 391  
cs@intelsius.com

**AMERICA:** DGP Intelsius LLC  
1399 Perry Rd, Suite 190,  
Plainfield, IN 46168,  
United States of America

t: +1 317 452 4006  
f: +1 317 290 4621  
americasorders@intelsius.com

**MALAYSIA:** DGP Intelsius Sdn Bhd  
Plot 11, Lorong Bemban 2, Estet  
Perindustrian Bemban, 31000  
Batu Gajah, Malaysia

t: +605 3666 399  
f: +605 3669 399  
compliance@intelsius.com

**GERMANY:** DGP Intelsius GmbH  
Eulerweg 11  
64291 Darmstadt  
Germany

t: +49 6151 4936650  
f: +49 (0) 6151 4936651  
info@intelsius.de

**IRELAND:** DGP Intelsius Ireland Ltd.  
Unit 8, Coolcaslagh Industrial Estate,  
Coolcaslagh, Killarney  
Co. Kerry, V93 K006, Ireland

t: +353 (0)64 668 61 71  
salesireland@intelsius.com

**INDIA:** DGP Intelsius Cold Chain Pvt. Ltd.  
Sun Srishti, C 10, Saki Vihar Road,  
Chandivali Powai, Mumbai - 400072  
Maharashtra - India

+91 22 49746536  
compliance@intelsius.com